

iPulse RELOADED

Serie "iPulse"

Per polveri sottili e difficili!

Attenzione polvere sottile!
Proteggi la tua salute.
📄 pagina 8/9

L'innovativo aspirapolvere per elettrotrattori per gli usi più gravosi, con emissioni di polveri molto elevate. Per aspirare direttamente dagli elettrotrattori durante la foratura, fresatura, levigatura e taglio. Un'innovativa tecnologia di filtrazione per materiali come calcestruzzo, gesso, pietra, cemento, legno, metallo, vernice e lacca e per la gestione di polveri sottili dannose per la salute, contenenti amianto. La tecnologia „iPulse” con pulizia del filtro intelligente a impulsi garantisce filtri sempre puliti senza riduzioni delle prestazioni e interruzione dell'aspirazione durante il lavoro.

ARTIGIANO

I tuoi colleghi sono più che soddisfatti:**Bert B. (carpentiere)****a proposito di iPulse:**

"La potenza di aspirazione del nuovo iPulse è eccezionale! Meglio di tutti gli aspirapolveri di altri produttori. Molto importante e comodo è che possiamo trasportare tutti i nostri accessori. Starmix è nel futuro!"

**Klaus H. (pavimentista)****a proposito di iPulse:**

"Incredibile ciò che riesce a fare iPulse in termini di prestazioni. Inoltre con molti altri dettagli utili rende più facile il lavoro quotidiano. Penso alle ruote e alla maniglia che sono molto grandi, da vuoto si trasporta facilmente su scale e ponteggi."



Serie "iPulse"

Alta tecnologia, elevata potenza, ottima aspirazione

La tecnologia di pulizia del filtro brevettata garantisce all'iPulse prestazioni eccezionali. La pulizia permanente del filtro, quando richiesta, viene effettuata senza interruzione del lavoro garantendo pertanto un'aspirazione continua. Questo permette di risparmiare tempo e denaro e migliora la produttività eliminando inutili perdite di tempo.



Basta con la polvere:
pulizia del filtro senza interruzioni
per lavorare in modo continuo!

★ "iPulse" – il primo aspirapolvere della sua classe con differenziale di misurazione di pressione



Un sistema elettronico intelligente utilizza sensori per misurare costantemente lo stato di intasamento dei filtri (DDM). Se viene superato il valore di soglia impostato in fabbrica, l'aspirapolvere pulisce i filtri uno dopo l'altro per 3,5 secondi tramite vibrazione ad impulsi elettromagnetici. Anche le polveri difficili come il gesso non possono resistere alle forze della vibrazione - più di 300 volte la forza gravitazionale terrestre (300g)

Confronto tra livello di riempimento/volume di flusso con cartongesso



Continua a lavorare quando gli altri hanno già smesso da un pezzo!

SmartFix

Sistema a 4 punti di ancoraggio. Per l'utilizzo di tutte le cassette porta accessori del sistema "Systainer". 2 rotaie ne permettono il montaggio sulla testa di aspirazione senza l'uso di utensili, sono disponibili inoltre alcuni ganci per l'utilizzo di cinghie di velcro, per il fissaggio del tubo di aspirazione.



Controllo velocità/selezione tubo

Il controllo della velocità a 2 livelli per gli aspirapolvere in classe M, H e H amianto è integrato nell'interruttore di selezione per il diametro esatto del tubo utilizzato.



Serie "iPulse"

Tecnologia innovativa per veri professionisti

La nuova serie iPulse è dotata di una gamma di soluzioni innovative e pratiche che aumentano in modo significativo le prestazioni e le soddisfazioni del cliente e offrono ancora più facilità e comfort durante il lavoro.



Grandi e nuove funzionalità per un lavoro ancora più efficace!

★ Dati tecnici e caratteristiche



Motore ad alte prestazioni

Motore ad alta velocità con flusso volumetrico e depressione superiori fino al 15-20% rispetto ai motori precedenti.



Speciale concetto di filtro

2 cartucce per un assorbimento di polvere estremamente elevato, protetti e integrati nella testa del motore. Accesso ai filtri facile e pulito. Nessun contatto con sporco o polvere durante la sostituzione dei filtri.



Elementi multifunzionali (variazioni Basic)

4 staffe integrate nella calotta da utilizzare con cinghie di fissaggio per il trasporto di cassette e accessori vari. Su questi elementi possono essere fissati anche i velcro per l'alloggiamento del tubo flessibile di aspirazione.



Interruttore principale

Pulizia automatica dei filtri con vibrazione a richiesta. Nessuna perdita di aspirazione – filtro sempre libero:

0 = spento

IR = modalità acceso / pulizia automatica dei filtri

AR = accensione con elettROUTENSILE/pulizia automatica dei filtri quando richiesto.

A = accensione con elettROUTENSILE/pulizia dei filtri disattivata



Contenitore

Contenitore estremamente robusto a doppia parete per cantieri. Costruzione molto resistente agli urti. Semplice e veloce da svuotare grazie alle pareti interne lisce. Molto stabile con grandi ruote e baricentro basso. Ganci e dispositivi di fissaggio stabili e sicuri.

Vano integrato portaccessori

Removibile, in aggiunta al contenitore. Con 4 ganci solidi e sicuri per fissaggio tubi e accessori. Ulteriori 2 ganci di fissaggio si trovano nella parte superiore.



Avvolgimento/fissaggio del tubo

Riposizionamento sicuro e semplice del tubo di aspirazione durante il trasporto e lo stoccaggio dell'aspirapolvere.



iPulse RELOADED

Serie "iPulse"

Aspirapolvere per elettROUTENSILI (secco/umido)

Per aspirare direttamente dagli elettROUTENSILI durante la perforazione, fresatura, rettifica e taglio in officina o in cantiere.
Lo specialista per lavori continui e gravosi con polvere fine e problematica.

produzione estrema
di polvere

**iPulse L-1635 Basic**

Per la polvere più difficile, fine e problematica.

Articolo n. 018539

**iPulse L-1635 Top**

Per la polvere più difficile, fine e problematica. Con impugnatura.

Articolo n. 018621



Incluso nell'acquisto:			
Set accessori		*BASIC, accessori ordinabili solo separatamente come pezzi singoli	*EWS, art. 072401
Sacco filtro supplementare		1 pezzo FBV 25-35 per acquisto art. 411231 (5 pz)	1 pezzo FBV 25-35 per acquisto art. 411231 (5 pz)
Equipaggiamento			
Filtro principale		FKP 4300 (poliestere) Capacità di ritenzione polvere: 99.9% Art. 41 60 69	FKP 4300 (poliestere) Capacità di ritenzione polvere: 99.9% Art. 41 60 69
Pulizia dei filtri ad impulsi		si – iPulse	si – iPulse
4 punti per montaggio cassetta attrezzi		no, elementi multifunzionali	si
Elementi multifunzionali		si, 4x	no
Variatore di flusso d'aria		si, progressivo	si, progressivo
Presa per elettROUTENSILE		si	si
Spia controllo filtri		si	si
Impugnatura a carrello metallica		no, opzionale - FB 35, art. 445137	si
Maniglia con porta cavo / gancio per fissaggio tubo flessibile		si/si (1 pz. velcro)	si/si (2 pz. velcro)
Selettore volume aria/ ø tubo		no	no
Avvisatore acustico e visivo per intasamento filtri e basso volume aria		no	no
Ghiera rotante per uso sacchetti in vello o in PE		si	si
Chiusura entrata aspirazione		si	si
Avvio/spengimento graduale		si	si
Sensore livello liquidi		si	si
Predisposizione antistatica		si	si
Vano accessori		no, opzionale	si
Dati tecnici			
Potenza nominale (max.)	Watt	1600	1600
Aspirazione (max.) misurata nella testa del motore	l/s	75	75
Aspirazione (max.) misurata alla fine del tubo	l/s	45	45
Depressione (max.) misurata nella testa del motore	mbar	280	280
Depressione (max.) misurata alla fine del tubo	mbar	245	245
Capacità contenitore (max.) lorda-polvere-acqua	l	35/25/22 plastica	35/25/22 plastica
Rumorosità	db(A)	69	69
Dimensioni	LxPxA	53 x 40 x 56 cm	53 x 40 x 92 cm
Peso	kg	15.6	16.8
Lunghezza cavo	m	8 (gomma, H05RR-F), rosso	8 (gomma, H05RR-F), rosso
Distanza portata max	m	11.0 - 12.0	13.0 - 14.0

★ Accessori inclusi:

Basic

- 1 velcro
- Set accessori EHP: *

**Composizione**

- 1 x tubo flessibile, ø 35 mm x 3.2 m - art. 41 32 28
- 1 x impugnatura curva in plastica con regolatore di flusso - Art. 42 48 04
- 2 x tubo rigido in plastica da 50 cm Art. 42 48 59
- 1 x bocchetta piatta in plastica da 22 cm Art. 41 70 11
- 1 x bocchetta di raccordo conica in gomma da 23 cm - Art. 42 56 96
- 1 x Spazzola cm 30 - Art. 44 09 41

Top

- Sistema Smartfix
- 2 velcro
- Impugnatura in metallo
- Set accessori EWS: *

**Composizione**

- 1 x tubo flessibile, ø 35 mm x 5 m Art. 41 32 35
- 1 x impugnatura curva inox con regolatore di flusso - Art. 42 14 45
- 2 x tubo rigido inox da 50 cm art. 42 48 42
- 1 x bocchetta piatta in plastica da 22 cm Art. 41 70 11
- 1 x bocchetta di raccordo graduata in gomma Art. 42 57 19
- 1 x spazzola professionale da 37 cm con inserto a setole - Art. 41 47 06