



FEIN

MKAS 355

Troncatrice

Tagli precisi realizzati in modo rapido e sicuro con la troncatrice per metallo.

717,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 236 54 60 00 0



Dettagli

- > Fino al 100% senza scintille: taglio a freddo per una lavorazione sicura senza polvere.
 - > Taglia in modo rapido e preciso: massima velocità di lavorazione con minimi lavori di rifinitura.
 - > Utilizzo in numerose applicazioni: la giusta lama da taglio per ogni materiale.
 - > Dispositivo di bloccaggio rapido del pezzo sulla morsa.
 - > Arresto di profondità
 - > Recipiente di raccolta trucioli.
 - > Interruttore "uomo presente".
- Regolazione dell'angolo da 0° a 45° per i tagli obliqui.

Consegna

- ✓ 1 lama da taglio per acciaio
- ✓ 1 chiave combinata: a esagono 6 mm e intaglio a croce PH2
- ✓ 1 chiave a brugola da 8 mm



FEIN

Applicazioni

Utilizzo per montaggi



Utilizzo in officina



★ adatto

★★ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione

230 V

Potenza nominale
assorbita

1 800 W

Potenza resa

1 050 W

Nr. giri a vuoto

1 300 1/min

Ø lama da taglio

355 mm

Ø foro lama

25,4 mm

Capacità di taglio max.
profilo quadro

120 mm

Capacità di taglio max. a
45°

90 mm

Capacità di taglio max.
profilo tondo

100 mm

Capacità di taglio max. a
45° profilo tondo

90 mm

Cavo con spina

4 m

Peso

24,4 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

Incertezza del valore misurato
KpA

95,3 dB

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

Incertezza del valore misurato
KWA

106,3 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

110,9 dB

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 αhv 3 vie

Incertezza del valore misurato
Kα

ah = 2,7 m/s²

1,5 m/s²

Esempi di applicazione

