Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Seghetto alternativo a batteria

GST 18 V-LI B



Efficiente seghetto alternativo con impugnatura a staffa da 18 Volt

Dati principali

Tensione della batteria	18 V
Profondità di taglio in legno	120 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm

Codice di ordinazione 0 601 5A6 101

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di corse a vuoto	0 – 2.700 corse/min
Altezza corsa	23 mm
Tagli obliqui	0-45
Peso escl. batteria	1,8 kg
Tensione della batteria	18 V
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 440 x 155 mm
Peso incl. batteria	2,4 kg

'Valori totali delle oscillazioni (Foratura nel legno)'

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s²
Incertezza della misura K	1,5 m/s²

'Valori totali delle oscillazioni (Taglio di lamiera metallica)'

Valore di emissione oscillazioni ah	8,5 m/s²
Incertezza della misura K	1,5 m/s²

Profondità di taglio

Profondità di taglio in legno	120 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio in acciaio non legato	8 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura nel legno

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s²
Incertezza della misura K	1,5 m/s²

Taglio di lamiera metallica

Valore di emissione oscillazioni ah	8,5 m/s²
Incertezza della misura K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Impugnatura a staffa con levetta di regolazione del numero di giri, per un pratico ed ottimale controllo sull’utensile
- Sistema senza attrezzi SDS Bosch, per sostituire la lama con facilità
- La potenza dei 18 Volt, per un rapido avanzamento del lavoro

