

Tubi retinati *Braided hoses*

Tubi retinati MANICHETTA PADOVA/M




Descrizione <i>Description</i>	Press. es. bar <i>Working press. bar</i>	Peso g/m <i>Weight g/m</i>	Spessore mm <i>Thickness mm</i>	Tolleranze di Centatura e Spessore <i>Centering and thickness tolerances</i>	Confezione <i>Packaging</i>	UM <i>UM</i>
MANICHETTA PADOVA 30/32 M.	8	170	1,3	10%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 60/63 M.	6	420	1,6	20%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 50/52 M.	6	320	1,5	10%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 35 M.	8	200	1,3	10%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 40 M.	8	250	1,4	10%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 76 M.	6	500	1,5	20%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 80 M.	6	650	1,8	20%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 102 M.	6	750	2,0	20%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 127 M.	5	1000	1,9	20%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 152 M.	4	1200	2,0	20%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 203 M.	4	2300	2,8	20%	50	MT
MANICHETTA PADOVA 254 M.	3	2600	2,5	20%	30	MT
MANICHETTA PADOVA 305 M.	3	3000	2,4	20%	30	MT

I valori riportati sono riferiti a una temperatura di +18°C.
The data are referred to a temperature of +18°C.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantee as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

Ed. 06/2016



Tubi retinati *Braided hoses*

Tubi retinati **MANICHETTA PADOVA/M**



Manichetta appiattibile monoestrusa in PVC flessibile, con rinforzo interno in fibra poliestere. Colore blu. Impiego: mandata acqua in agricoltura e microirrigazione, cantieristica ed industrie varie. Fattore di sicurezza: 1 3. Temperatura impiego: -10°C +65°C.



Layflat PVC mono-extruded hose with polyester reinforcement. Blue color. For water delivery in agriculture, building sites and industry. Safety factor: 1 3. Temperature range: -10°C +65°C.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

