

Tubi per prodotti petroliferi Hoses for oil-based materials

Tubi per prodotti petroliferi CARBUR/ST









Descrizione Description	Press. es. bar Working press. bar	Press. scoppio bar Bursting press. bar	Peso nom. kg/m Nominal weight kg/m	Confezione Packaging	UM UM
TUBO G CARBUR/10/ST D. 5X12	10	30	0,1	50	MT
TUBO G CARBUR/10/ST D. 6X12	10	30	0,12	50	MT
TUBO G CARBUR/10/ST D. 8X15	10	30	0,16	50	MT
TUBO G CARBUR/10/ST D. 10X17	10	30	0,19	50	MT
TUBO G CARBUR/10/ST D. 13X20	10	30	0,23	50	MT
TUBO G CARBUR/10/ST D. 15X23	10	30	0,3	50	MT
TUBO G CARBUR/10/ST D. 19X27	10	30	0,37	50	MT
TUBO G CARBUR/10/ST D. 25X35	10	30	0,6	50	MT
TUBO G CARBUR/20/ST D. 6X14	20	60	0,16	60	MT
TUBO G CARBUR/20/ST D. 8X17	20	60	0,23	60	MT
TUBO G CARBUR/20/ST D. 10X19	20	60	0,27	60	MT

I valori riportati sono riferiti a una temperatura di +18°C.
The data are referred to a temperature of +18°C.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

Ed. 06/2018



Tubi per prodotti petroliferi *Hoses for oil-based materials*

Tubi per prodotti petroliferi CARBUR/ST



Tubo long length multipurpose per mandata di idrocarburi (B7 e B20 - EN 590:2017) con contenuto aromatico fino al 40%. Non idoneo per benzina verde e biodiesel. Sottostrato nero liscio conduttivo in gomma, con ottime caratteristiche meccaniche, rete di fili poliestere ad alta tenacità, copertura in gomma sintetica resistente ai prodotti petroliferi, all'abrasione ed all'invecchiamento. Superficie esterna nera liscia. Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Altre dimensioni, lunghezze e colori sono realizzabili su richiesta.



Long length multipurpose hose for delivery of hydrocarbons (B7 and B20 - EN 590:2017) with aromatic content up to 40%. Not suitable for lead free gasoline and biodiesel. Black, electrically conductive smooth rubber inner layer with excellent mechanical features. Textile braided yarn reinforcement. Black smooth synthetic rubber outer layer resistant to petroleum products, abrasion and ageing. Temperature range: -40°C +80°C. Other dimensions, lengths and colors available on request.

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means including photocopying and recording, without our written permission.

