

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione

Codice

PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA

512221

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo

Schiuma per montaggio

Usi Identificati	Industriali	Professionali	Consumo
adesivo/sigillante	✓	✓	✓
Usi Sconsigliati			

Gli usi pertinenti sono sopraelencati. Non sono raccomandati altri usi.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale

Indirizzo

Località e Stato

fischer Italia S.r.l Unipersonale

Corso Stati Uniti 25

35127 Padova Z.I. Sud (PD)

ITALIA

tel. +39 04 98 06 31 11

fax +39 04 98 06 34 01

sercli@fischer.it

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

Centri Antiveleno:

pCAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma - Tel. 06-68593726

Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - Tel 800183459

Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - Tel. 081-5453333

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - Tel. 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - Tel. 06-3054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze Tel. 055-7947819

CAV Centro Naz. di Informazione Tossicologica - Pavia - Tel. 038224444

Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano Tel. 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo - Tel. 800883300

Azienda Ospedaliera Integrata - Verona - Tel. 800011858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Ulteriori dati:
La classificazione del preparato con l'assegnazione della frase H413, tenendo conto del contenuto di alcani clorurati C14-C17, è stata effettuata sulla base dello studio "FEICA Fact Sheet on the classification and labelling of one-component moisture curing polyurethane foams containing medium-chained chlorinated paraffins (MCCP)"

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	<div>Data revisione 10/05/2026</div> <div>Stampata il 10/05/2026</div> <div>Pagina n. 2/25</div> <div>Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)</div>

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Aerosol, categoria 1	H222 H229	Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
Cancerogenicità, categoria 2	H351	Sospettato di provocare il cancro.
Tossicità per la riproduzione, effetti sull'allattamento	H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
Tossicità acuta, categoria 4	H332	Nocivo se inalato.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2	H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Irritazione oculare, categoria 2	H319	Provoca grave irritazione oculare.
Irritazione cutanea, categoria 2	H315	Provoca irritazione cutanea.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	H335	Può irritare le vie respiratorie.
Sensibilizzazione respiratoria, categoria 1	H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 4	H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Persistente, bioaccumulabile e tossico	EUH440	Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani.
Molto persistente e molto bioaccumulabile	EUH441	Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:







Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H222	Aerosol estremamente infiammabile.
H229	Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H332	Nocivo se inalato.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

<div></div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 3/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<div><div>H317</div><div>Può provocare una reazione allergica cutanea.</div></div> <div><div>H413</div><div>Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</div></div> <div><div>EUH441</div><div>Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani.</div></div> <div><div>EUH204</div><div>Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.</div></div> <div><div>Consigli di prudenza:</div><div><div>P102</div><div>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</div></div><div><div>P210</div><div>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.</div></div><div><div>P211</div><div>Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.</div></div><div><div>P251</div><div>Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.</div></div><div><div>P260</div><div>Non respirare i fumi, la nebbia / i vapori / gli aerosol.</div></div><div><div>P263</div><div>Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento.</div></div><div><div>P271</div><div>Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</div></div><div><div>P280</div><div>Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.</div></div><div><div>P302+P352</div><div>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.</div></div><div><div>P304+P340</div><div>IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</div></div><div><div>P305+P351+P338</div><div>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</div></div><div><div>P308+P313</div><div>IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.</div></div><div><div>P410+P412</div><div>Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F.</div></div><div><div>P501</div><div>Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale.</div></div><div><div>Contiene:</div><div>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato paraffine clorate, C14-17</div></div></div>		
<p>A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.</p> <p>— L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. — I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto. — Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)."</p>		
2.3. Altri pericoli		

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 4/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
Sostanze vPvB contenute:		
paraffine clorurate, C14-17		
Sostanze PBT contenute:		
paraffine clorurate, C14-17		
Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione $\geq 0,1\%$.		
SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti		
3.1. Sostanze		
Informazione non pertinente		
3.2. Miscele		
Contiene:		
Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
INDEX 615-005-00-9	$30 \leq x < 60$	Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317, EUH204, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: 2, C
CE 618-498-9		Skin Irrit. 2 H315: $\geq 5\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 5\%$, Resp. Sens. 1 H334: $\geq 0,1\%$, STOT SE 3 H335: $\geq 5\%$
CAS 9016-87-9		STA Inalazione nebbie/polveri: 1,5 mg/l
paraffine clorurate, C14-17		
INDEX 602-095-00-X	$1 \leq x < 20$	Lact. H362, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=10, PBT EUH440, vPvB EUH441, EUH066
CE 287-477-0		
CAS 85535-85-9		
Reg. REACH 01-2119519269-33		
Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato		
INDEX -	$1 \leq x < 20$	Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H302, Aquatic Chronic 3 H412
CE 807-935-0		LD50 Orale: 632 mg/kg
CAS 1244733-77-4		
Reg. REACH 01-2119486772-26		
BUTANO		
INDEX 601-004-00-0	$1 \leq x < 15$	Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Liq.) H280, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C, U
CE 203-448-7		
CAS 106-97-8		
Reg. REACH 01-2119474691-32		
PROPANO		
INDEX 601-003-00-5	$1 \leq x < 15$	Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Comp.) H280, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: U
CE 200-827-9		
CAS 74-98-6		
Reg. REACH 01-2119486944-21		
ISOBUTANO		

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 5/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
INDEX 601-004-00-0	1 ≤ x < 15	Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Comp.) H280, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C, U
CE 200-857-2		
CAS 75-28-5		
Reg. REACH 01-2119485395-27		
dimetiletere		
INDEX 603-019-00-8	1 ≤ x < 10	Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Comp.) H280, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: U
CE 204-065-8		
CAS 115-10-6		
Reg. REACH 01-2119472128-37		
2,2-Dimorfolina dietil etere		
INDEX -	1 ≤ x < 2	Eye Irrit. 2 H319
CE 229-194-7		
CAS 6425-39-4		
Reg. REACH 01-2119969278-20		
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.		
Il prodotto è un aerosol contenente propellenti. Ai fini del calcolo dei pericoli per la salute, i propellenti non sono considerati (salvo che presentino pericoli per la salute). Le percentuali indicate sono comprensive dei propellenti.		
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso		
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso		
CONTATTO CON LA PELLE: Rimuovere la schiuma con un panno. Rimuovere i residui della schiuma non indurita con un solvente leggero, p.es. alcol etilico. Lavare accuratamente con acqua e sapone le mani e la parte della cute interessata all'azione. La schiuma indurita può essere rimossa meccanicamente con una spazzola, sapone e quantità abbondante d'acqua. Dopo aver rimosso le impurità, applicare le creme protettive.		
In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento.		
In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato.		
OCCHI: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.		
PELLE: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente (e sapone se possibile). Consultare subito un medico. Evitare ulteriori contatti con gli indumenti contaminati.		
INGESTIONE: Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente. Consultare subito un medico.		
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. In caso di sintomi respiratori (tosse, dispnea, respirazione difficoltosa, asma) mantenere l'infortunato in una posizione comoda per la respirazione. Se necessario somministrare ossigeno. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Consultare subito un medico.		
<u>Protezione dei soccorritori</u>		
E' buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.		
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati		
Nocivo se inalato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Può provocare una reazione allergica cutanea. Sospettato di provocare il cancro. Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta		
A contatto con la pelle: Irritante per la pelle. L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.		
Contatto con gli occhi: Elevate concentrazioni di vapori o schizzi negli occhi possono causare irritazione delle mucose oculari (bruciore, arrossamento,		

		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 6/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<p>lacrimazione).</p> <p>Inalazione: se inalati, i vapori possono causare irritazione delle mucose dell'apparato respiratorio, mal di testa, nausea, vomito e altri sintomi indesiderati.</p> <p>4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali</p> <p>In caso di sintomi, sia acuti che ritardati, consultare un medico.</p> <p><u>Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato</u></p> <p>Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.</p> <p>Trattare sintomaticamente.</p>		
SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio		
<p>5.1. Mezzi di estinzione</p> <p>MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.</p> <p>MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI Nessuno in particolare.</p> <p>5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela</p> <p>PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. Evitare di respirare i prodotti di combustione.</p> <p>5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi</p> <p>INFORMAZIONI GENERALI Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.</p> <p>EQUIPAGGIAMENTO Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).</p>		
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale		
<p>6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza</p> <p>Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita. Allontanare le persone non equipaggiate. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.</p> <p>6.2. Precauzioni ambientali</p> <p>Impedire la dispersione nell'ambiente.</p> <p>6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica</p> <p>La schiuma non indurita si incolla facilmente, perciò bisogna rimuoverla con attenzione. Rimuovere immediatamente con un panno e solventi, p.es. acetone, alcol. La schiuma indurita va rimossa meccanicamente. Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13. Provvedere ad una sufficiente areazione.</p> <p>Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.</p>		

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
Non forare e non bruciare neppure dopo l'uso. Seguire le istruzioni in etichetta. Non miscelare con altri prodotti chimici.
Accurata ventilazione / aspirazione nei luoghi di lavoro.
Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50°C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Questo prodotto è soggetto alle regolamentazioni sullo stoccaggio di aerosol infiammabili.
I magazzini devono essere dotati di rilevatori di fumo e calore e impianti elettrici anti esplosione. Conservare in ambiente fresco.
Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.
· Indicazioni sullo stoccaggio misto:
Immagazzinare separatamente da acidi.
Immagazzinare separatamente da alcali (soluzioni saline).
Non conservare a contatto con riducenti.
Non conservare a contatto con ossidanti.
Non conservare a contatto con alimenti.
Immagazzinare lontano da plastica, gomma, alluminio e metalli leggeri.
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
Conservare in contenitori originali, ermeticamente chiusi, in posizione verticale. Conservare a temperatura da +5°C a +30°C.
Proteggere dal gelo.
Conservare sotto chiave o lontano dalla portata dei bambini. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Conservare in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti e a temperatura inferiore ai 50°C / 122°F, lontano da qualsiasi fonte di combustione.

7.3. Usi finali particolari

Gli usi sono indicati in sez. 1.2. Non sono previsti altri usi particolari.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

BGR	България	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.)
DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
DNK	Danmark	BEK nr 291 af 19/03/2024 (Historisk) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske

		agenser) i arbejdsmiljøet
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
EST	Eesti	Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piinormid 2024
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α΄ 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία``»
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethe a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
HRV	Hrvatska	PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI OPASNIM KEMIČALIJAMA NA RADU, GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI I BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
LTU	Lietuva	Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
LVA	Latvija	Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" Oficiālāās publikāācijas Nr.: 2024/65.2
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55
NLD	Nederland	Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431
POL	Polska	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți ca
SWE	Sverige	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
SVK	Slovensko	121_2024 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu. Ljubljana, četrtek 4. 4. 2024
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.
	ACGIH	ACGIH 2025

BUTANO					
Valore limite di soglia					
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV	BGR	1900			
AGW	DEU	2400	1000	9600	4000
MAK	DEU	2400	1000	9600	4000
TLV	DNK	1200	500	2400	1000
VLA	ESP		1000		Gases
TLV	EST	1500	800		
VLEP	FRA	1900	800		
HTP	FIN	1900	800	2400	1000
TLV	GRC	2350	1000		
AK	HUN	2350		9400	
GVI/KGVI	HRV	1450	600	1810	750
RV	LVA	300			
TLV	NOR	600	250		
TGG	NLD	1430			

<div>fischer</div>						Revisione n. 2
		PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA				Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 9/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
NDS/NDSch	POL	1900		3000		
NPEL	SVK	2400	1000			
MV	SVN	2400	1000	9600	4000	
WEL	GBR	1450	600	1810	750	
ACGIH					1000	
PROPANO						
Valore limite di soglia						
Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min		Note / Osservazioni	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	1800				
AGW	DEU	1800	1000	7200	4000	
MAK	DEU	1800	1000	7200	4000	
TLV	DNK	1800	1000	3200	2000	
VLA	ESP		1000			
TLV	EST	1800	1000			
HTP	FIN	1500	800	2000	1100	
TLV	GRC	1800	1000			
RV	LVA	1800	1000			
TLV	NOR	900	500			
NDS/NDSch	POL	1800				
TLV	ROU	1400	778	1800	1000	
MV	SVN	1800	1000	7200	4000	
ISOBUTANO						
Valore limite di soglia						
Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min		Note / Osservazioni	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	1900				
AGW	DEU	2400	1000	9600	4000	
MAK	DEU	2400	1000	9600	4000	
TLV	DNK	1200	500			
VLA	ESP		1000			Gases
TLV	EST	4				peentolm
VLEP	FRA	1900	800			
HTP	FIN	1900	800	2400	1000	
TLV	GRC	2350	1000			
AK	HUN	2350		9400		
GVI/KGVI	HRV	1450	600	1810	750	
RV	LVA	300				
TLV	NOR	600	250			
TGG	NLD	1430				
NDS/NDSch	POL	1900		3000		
MV	SVN	2400	1000	9600	4000	
WEL	GBR	1450	600	1810	750	

<div>fischer</div>						Revisione n. 2			
		PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA				Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 10/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)			

WEL	GBR	4				RESPIR			
ACGIH						1000			

2,2-Dimorfolina dietil etere
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,1	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,01	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	8,2	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,82	mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua dolce, rilascio intermittente	1	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	100	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	10	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	1,58	mg/kg
Valore di riferimento per l'atmosfera	NPI	

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		NPI		0,5 mg/kg bw/d				
Inalazione	NPI	NPI	NPI	1,8 mg/m3	NPI	NPI	NPI	7,28 mg/m3
Dermica	NPI	NPI	NPI	0,5 mg/kg bw/d	NPI	NPI	NPI	1 mg/kg bw/d

Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi
Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	0,05		0,05 (C)		INALAB C = 0,1 mg/m3
MAK	DEU	0,05		0,05 (C)		INALAB C = 0,1 mg/m3
MAK	DEU	0,05		0,05		PELLE C = 0,1 mg/m3
TLV	DNK	0,05	0,005			
VLA	ESP	0,052	0,005			
TLV	EST	0,05	0,005	0,1 (C)	0,01 (C)	
VLEP	FRA	0,1	0,01	0,2	0,02	
TLV	GRC	0,2		0,2		
AK	HUN	0,05		0,05		
RD	LTU	0,05	0,005	0,1 (C)	0,01 (C)	
NDS/NDSch	POL	0,03		0,09		
TLV	ROU			0,15		
NGV/KGV	SWE	0,03	0,002	0,05	0,005	STEL: 5 min
NPEL	SVK	0,03	0,002			
MV	SVN	0,05		0,05		INALAB
MV	SVN		0,005		0,005	PELLE
OEL	EU	0,01		0,02		NCO/m3 fino al 31/12/2028
ACGIH		0,051	0,005			

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,0037	mg/l
--------------------------------------	--------	------

<div>fischer</div>		Revisione n. 2		
		Data revisione 10/05/2026		
		Stampata il 10/05/2026		
		Pagina n. 11/25		
		Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)		
Valore di riferimento in acqua marina		0,00037	mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce		11,7	mg/kg	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina		1,17	mg/kg	
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente		0,037	mg/l	
Valore di riferimento per i microorganismi STP		NPI		
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)		NEA		
Valore di riferimento per il compartimento terrestre		2,33	mg/kg	
Valore di riferimento per l'atmosfera		NPI		
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL				
	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		NPI		20 mg/kg bw/d
Inalazione	0,05 mg/m3	NPI	0,025 mg/m3	0,05 mg/m3
Dermica	MED	NPI	MED	0,05 mg/kg bw/d
				0,1 mg/m3
				NPI
				0,05 mg/m3
				NPI
				MED
				NPI
paraffine clorurate, C14-17				
Valore limite di soglia				
Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min	Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	
AGW	DEU	6	0,3	48
AGW	DEU	6	0,3	48
MV	SVN	6	0,3	48
MV	SVN	6	0,3	48
				2,4
				2,4
				INALAB
				11
				PELLE
				11
				INALAB
				PELLE
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC				
Valore di riferimento in acqua dolce		0,001	mg/l	
Valore di riferimento in acqua marina		0,0002	mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce		13	mg/kg	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina		2,6	mg/kg	
Valore di riferimento per i microorganismi STP		80	mg/l	
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)		10	mg/kg	
Valore di riferimento per il compartimento terrestre		11,9	mg/kg	
Valore di riferimento per l'atmosfera		NPI		
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL				
	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		NPI		0,58 mg/kg bw/d
Inalazione	NPI	NPI	NEA	2 mg/m3
Dermica	NPI	NPI	NPI	28,75 mg/kg bw/d
				6,7 mg/m3
				47,9 mg/kg bw/d
Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato				
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC				
Valore di riferimento in acqua dolce		0,32	mg/l	
Valore di riferimento in acqua marina		0,032	mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce		11,5	mg/kg	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina		1,15	mg/kg	
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente		0,51	mg/l	

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una

		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 13/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)

buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell'organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).

PROTEZIONE DELLE MANI
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

Proteggere le mani con guanti del tipo indicato di seguito:
Materiale: polietilene
contatto a breve termine
Spessore: > 0,02 mm
Tempo di permeazione: > 10 min
EN ISO 374

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344).
Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN ISO 16321).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A combinato con filtro di tipo P (rif. norma EN 14387).
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Informazioni
Stato Fisico	liquido	
Colore	vari	
Odore	caratteristico	
Soglia olfattiva	non determinato	
Punto di fusione o di congelamento	non determinato	
Punto di ebollizione iniziale	non applicabile	Motivo per mancanza dato: aerosol
Infiammabilità	aerosol estremamente infiammabile	
Limite inferiore esplosività	1,5 % (v/v)	
Limite superiore esplosività	11 % (v/v)	
Punto di infiammabilità	< 0 °C	
Temperatura di autoaccensione	> 350 °C	Nota: dato riferito ai propellenti

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 14/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
Temperatura di decomposizione	non determinato	
pH	non applicabile	Motivo per mancanza dato: la sostanza/miscela è reattiva con l'acqua
Viscosità cinematica	non applicabile	Motivo per mancanza dato: aerosol
Solubilità	reagisce con acqua	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	non applicabile	Motivo per mancanza dato: miscela
Tensione di vapore	>500 kPa	Nota: in un container. < 1*10-5 mmHg w 250C (MDI)
Densità e/o Densità relativa	≤ 1,3 g/cm3	Nota: (PMDI)
Densità di vapore relativa	non determinato	
Caratteristiche delle particelle	non applicabile	
9.2. Altre informazioni		
9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici		
Aerosol		
Aerosol		
Aerosol altamente infiammabile.		
Contenitore pressurizzato: può esplodere se		
9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza		
Proprietà esplosive	Contenitore sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.	
forma:	nella bombola sotto pressione: - liquido; dopo la fuoriuscita dalla bombola - schiuma.	
SEZIONE 10. Stabilità e reattività		
10.1. Reattività		
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
Si decompone a 274°C/525°F.		
Con acqua sviluppa anidride carbonica forma un polimero solido insolubile e pertanto il materiale umido, eventualmente recuperato, deve essere stoccato in recipienti aperti.		
10.2. Stabilità chimica		
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.		
paraffine clorate, C14-17		
SADT >200°C/392°F.		
10.3. Possibilità di reazioni pericolose		
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		

		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 15/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<p>Può reagire pericolosamente con: alcoli,ammine,ammoniaca,idrossido di sodio,acidi,acqua,acidi forti,basi forti.</p> <p>10.4. Condizioni da evitare</p> <p>Evitare il surriscaldamento.</p> <p>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi</p> <p>Evitare l'esposizione a: alte temperature,umidità.</p> <p>dimetiletere</p> <p>Evitare l'esposizione a: calore,fiamme libere,scariche elettrostatiche.</p> <p>10.5. Materiali incompatibili</p> <p>Reagisce fortemente con acqua, con sostanze contenenti l'attivo atomo libero di idrogeno.</p> <p>Forti riducenti e ossidanti, basi e acidi forti, materiali ad elevata temperatura.</p> <p>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi</p> <p>Tenere lontano da: acqua,acidi,alcoli,ammine,basi.</p> <p>dimetiletere</p> <p>Evitare il contatto con: ossigeno,agenti ossidanti forti,gomme naturali.</p> <p>10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi</p> <p>Nessun prodotto.</p> <p>In caso di incendio si possono sviluppare: NOx, CO, CO2 e sostanze organiche non definite.</p> <p>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi</p> <p>Può sviluppare: ossidi di azoto,ossidi di carbonio,acido cianidrico.</p>		
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche		
<p>11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008</p> <p><u>Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni</u></p> <p>Informazioni non disponibili</p> <p><u>Informazioni sulle vie probabili di esposizione</u></p> <p>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi</p> <p>LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.</p> <p>POPOLAZIONE: inalazione aria ambiente; contatto con la cute di prodotti contenenti la sostanza.</p>		

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 16/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<u>Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine</u>		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
Si hanno sintomi irritativi delle mucose oculari, delle vie aeree superiori, digestivi ed anche cutanei; irritazione polmonare di tipo bronchite (dolori toracici, tosse, dispnea asmatiforme), sintomi neurologici (vertigini, disturbi dell'equilibrio, cefalea, e disturbi della coscienza). Nei casi più gravi si può avere edema polmonare ritardato (INRS, 2009). Può causare polmonite da ipersensibilità che, in caso di continua esposizione, può evolvere in fibrosi interstiziale (INRS, 2009).		
<u>Effetti interattivi</u>		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
Sono possibili sensibilizzazioni crociate con altri isocianati in particolare con il TDI (diisocianato di toluene).		
<u>TOSSICITÀ ACUTA</u>		
ATE (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela: 3,1 mg/l		
ATE (Orale) della miscela: >2000 mg/kg		
ATE (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
LD50 (Cutanea): > 2000 mg/kg rabbit - OECD 402		
LD50 (Orale): > 2000 mg/kg rat - OECD 401		
LC50 (Inalazione nebbie/polveri): 0,31 mg/l/4h rat - OECD 403		
STA (Inalazione nebbie/polveri): 1,5 mg/l stima dalla tabella 3.1.2 dell'Allegato I del CLP (dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)		
paraffine clorurate, C14-17		
LD50 (Orale): > 4000 mg/kg Rat - Wistar		
LC50 (Inalazione vapori): > 48,17 mg/l/1h Rat		
Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato		
LD50 (Cutanea): > 2000 mg/kg rat - OECD 402		
LD50 (Orale): 632 mg/kg rat - OECD 401		
LC50 (Inalazione vapori): > 7 mg/l/4h rat - OECD 403		
BUTANO		
LC50 (Inalazione gas): 276800 ppm/4h Rat		
ISOBUTANO		
LC50 (Inalazione gas): 276800 ppm/4h Rat		
dimetiletere		
LC50 (Inalazione gas): 164000 ppm/4h ratto		
LC50 (Inalazione vapori): 309 mg/l/4h ratto		
2,2-Dimorfolina dietil etere		
LD50 (Cutanea): 3038 mg/kg rabbit		
LD50 (Orale): 2025 mg/kg rat		
<u>CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA</u>		
Provoca irritazione cutanea		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
Test OCSE n. 404: Corrosione/Irritazione Cutanea Acuta - Conigli - Leggermente irritante per la pelle		
<u>GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE</u>		

<div></div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 17/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<p>Provoca grave irritazione oculare</p> <p>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi</p> <p>Test OCSE n. 405: Corrosione/Irritazione Occhio - Conigli - Non irritante</p> <p><u>SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA</u></p> <p>Sensibilizzante per la pelle</p> <p>Sensibilizzante per le vie respiratorie</p> <p><u>MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p><u>CANCEROGENICITÀ</u></p> <p>Sospettato di provocare il cancro</p> <p>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi</p> <p>Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 1999). Test OCSE n. 453: Studi Combinati di Tossicità Cronica e Cancerogenicità - Ratti - Cancerogeno</p> <p><u>TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE</u></p> <p>Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.</p> <p><u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA</u></p> <p>Può irritare le vie respiratorie</p> <p><u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA</u></p> <p>Può provocare danni agli organi</p> <p><u>PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p>11.2. Informazioni su altri pericoli</p> <p>In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.</p> <div><div>SEZIONE 12. Informazioni ecologiche</div><p>Il prodotto può presentare un pericolo a lungo termine e/o ritardato per la struttura e/o il funzionamento degli ecosistemi acquatici.</p><p>12.1. Tossicità</p><div><div>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi LC50 - Pesci</div><div>> 100 mg/l/96h READ ACROSS (MDI)</div></div></div>		

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 18/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
EC50 - Crostacei 3,7 mg/l/48h EL50 - READ ACROSS (MDI)		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 100 mg/l/72h READ ACROSS (MDI)		
paraffine clorurate, C14-17		
LC50 - Pesci > 5000 mg/l/96h Alburnus alburnus		
EC50 - Crostacei 0,0077 mg/l/48h Daphnia magna		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 3,2 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata		
NOEC Cronica Crostacei 0,01 mg/l Daphnia magna		
Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato		
LC50 - Pesci 51 mg/l/96h Pimephales promelas		
EC50 - Crostacei 131 mg/l/48h Daphnia magna		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 82 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata		
NOEC Cronica Crostacei 32 mg/l 21d - Daphnia magna		
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 13 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata		
BUTANO		
LC50 - Pesci 24,11 mg/l/96h		
EC50 - Crostacei 14,22 mg/l/48h		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 7,71 mg/l/72h		
NOEC Cronica Pesci 1,81 mg/l		
NOEC Cronica Crostacei 1,105 mg/l Daphnia		
ISOBUTANO		
LC50 - Pesci 91,42 mg/l/96h Fish		
EC50 - Crostacei 14,22 mg/l/48h Daphnid		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 16,47 mg/l/72h Green algae		
dimetiletere		
LC50 - Pesci > 4,1 g/l/96h Poecilia reticulata		
EC50 - Crostacei > 4,4 mg/l/48h Daphnia magna		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 154,9 mg/l/72h met. ECOSAR		
2,2-Dimorfolina dietil etere		
LC50 - Pesci 2150 mg/l/96h Zebrafish		
EC50 - Crostacei > 100 mg/l/48h Daphnia magna		
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche > 100 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitat		
12.2. Persistenza e degradabilità		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
Solubilità in acqua 0,1 - 100 mg/l		
NON rapidamente degradabile		
paraffine clorurate, C14-17		
Solubilità in acqua < 0,1 mg/l		

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 19/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
NON rapidamente degradabile		
Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato		
Solubilità in acqua	1080 mg/l pH 5.5 -20°C	
NON rapidamente degradabile		
BUTANO		
Solubilità in acqua	0,1 - 100 mg/l	
Rapidamente degradabile		
PROPANO		
Solubilità in acqua	0,1 - 100 mg/l	
Rapidamente degradabile		
ISOBUTANO		
Solubilità in acqua	0,1 - 100 mg/l	
Rapidamente degradabile		
dimetiletere		
Solubilità in acqua	45600 mg/l 25 °C	
NON rapidamente degradabile		
2,2-Dimorfolina dietil etere		
NON rapidamente degradabile		
12.3. Potenziale di bioaccumulo		
Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	4,51 Valore sperimentale, OCSE 117, 22 °C	
BCF	< 500 Basso potenziale di bioaccumulazione	
paraffine clorurate, C14-17		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	7 Log Kow 20°C	
Tris(2-cloro-1-metiletil)fosfato		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	2,68 Log Kow 30°C	
BUTANO		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,09	
PROPANO		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,09	
ISOBUTANO		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,09	

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 20/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<div>dimetiletere</div> <div>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua0,07 25 °C</div>		
12.4. Mobilità nel suolo		
<div>Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi</div> <div>Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua5 SRC PCKOCWIN v2.0, Valore calcolato</div>		
<div>paraffine clorate, C14-17</div> <div>Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua5</div>		
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB		
<div>Sostanze vPvB contenute:</div> <div>Sostanze PBT contenute:</div> <div>paraffine clorate, C14-17</div> <div>paraffine clorate, C14-17</div>		
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino		
Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.		
12.7. Altri effetti avversi		
<div>Ulteriori indicazioni:</div> <div>Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso.</div> <div>Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.</div>		
SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento		
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti		
<div>PRODOTTO</div> <div>Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.</div> <div>Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.</div> <div>Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.</div> <div>La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro.</div> <div>Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI.</div> <div>Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. Impedire infiltrazioni nelle acque superficiali / nelle acque freatiche.</div> <div>L'attribuzione del codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) è effettuata sotto la responsabilità del produttore del rifiuto, sulla base dell'attività che ha originato il rifiuto. Il codice EER e le frasi HP sotto indicati si riferiscono al prodotto così come venduto e alla sua gestione come rifiuto. La responsabilità della corretta attribuzione del codice resta in capo al produttore del rifiuto.</div> <div>Catalogo europeo dei rifiuti</div> <div>15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti</div> <div>HP3 Infiammabile</div> <div>HP4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari</div> <div>HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione</div> <div>HP7 Cancerogeno</div> <div>HP13 Sensibilizzante</div> <div>HP14 Ecotossico</div> <div>IMBALLAGGI CONTAMINATI</div> <div>Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.</div>		

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA: ONU 1950

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID: AEROSOL
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 2 Etichetta: 2.1

IMDG: Classe: 2 Etichetta: 2.1

IATA: Classe: 2 Etichetta: 2.1



14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID: NO
IMDG: non inquinante marino
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Quantità Limitate: 1 lt	Codice di restrizione in galleria: (D)
IMDG:	Disposizione speciale: 190, 327, 344, 625 EMS: F-D, S-U	Quantità Limitate: 1 lt	
IATA:	Cargo:	Quantità massima: 150 L	Istruzioni Imballo: 203
	Passeggeri:	Quantità massima: 75 L	Istruzioni Imballo: 203
	Disposizione speciale:	A145, A167, A802	

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 22/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P3a

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

<u>Prodotto</u>		
Punto	40	
<u>Sostanze contenute</u>		
Punto	75	paraffine clorurate, C14-17 Reg. REACH: 01-2119519269-33
Punto	56-75	Difenilmetano diisocianato, isomeri e omologhi
Punto	74	DIISOCIANATI

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

paraffine clorurate, C14-17

Reg. REACH: 01-2119519269-33

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

paraffine clorurate, C14-17

Reg. REACH: 01-2119519269-33

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

<div>fischer</div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 23/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<div>Istruzione tecnica aria: Classe NC quota in % 11,8</div>		
15.2. Valutazione della sicurezza chimica		
E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:		
paraffine clorurate, C14-17		
SEZIONE 16. Altre informazioni		
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:		
Flam. Gas 1A	Gas infiammabile, categoria 1A	
Aerosol 1	Aerosol, categoria 1	
Aerosol 3	Aerosol, categoria 3	
Press. Gas (Liq.)	Gas liquefatto	
Press. Gas (Comp.)	Gas compresso	
Carc. 2	Cancerogenicità, categoria 2	
Lact.	Tossicità per la riproduzione, effetti sull'allattamento	
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4	
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2	
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2	
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2	
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	
Resp. Sens. 1	Sensibilizzazione respiratoria, categoria 1	
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1	
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1	
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	
Aquatic Chronic 4	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 4	
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossico	
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile	
H220	Gas altamente infiammabile.	
H222	Aerosol estremamente infiammabile.	
H229	Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.	
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.	
H351	Sospettato di provocare il cancro.	
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.	
H302	Nocivo se ingerito.	
H332	Nocivo se inalato.	
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.	
H319	Provoca grave irritazione oculare.	
H315	Provoca irritazione cutanea.	

<div></div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	Data revisione 10/05/2026 Stampata il 10/05/2026 Pagina n. 24/25 Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)
<div><div>H335</div><div>Può irritare le vie respiratorie.</div></div> <div><div>H334</div><div>Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.</div></div> <div><div>H317</div><div>Può provocare una reazione allergica cutanea.</div></div> <div><div>H400</div><div>Molto tossico per gli organismi acquatici.</div></div> <div><div>H410</div><div>Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</div></div> <div><div>H412</div><div>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</div></div> <div><div>H413</div><div>Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</div></div> <div><div>EUH440</div><div>Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani.</div></div> <div><div>EUH441</div><div>Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani.</div></div> <div><div>EUH066</div><div>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</div></div> <div><div>EUH204</div><div>Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.</div></div>		
<div>LEGENDA:</div> <div><div>- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada</div><div>- ATE / STA: Stima Tossicità Acuta</div><div>- CAS: Numero del Chemical Abstract Service</div><div>- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)</div><div>- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008</div><div>- DNEL: Livello derivato senza effetto</div><div>- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test</div><div>- EmS: Emergency Schedule</div><div>- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici</div><div>- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo</div><div>- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test</div><div>- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose</div><div>- IMO: International Maritime Organization</div><div>- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP</div><div>- LC50: Concentrazione letale 50%</div><div>- LD50: Dose letale 50%</div><div>- OEL: Livello di esposizione occupazionale</div><div>- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico</div><div>- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile</div><div>- PEL: Livello prevedibile di esposizione</div><div>- PMT: Persistente, mobile e tossico</div><div>- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti</div><div>- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006</div><div>- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno</div><div>- TLV: Valore limite di soglia</div><div>- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.</div><div>- TWA: Limite di esposizione medio pesato</div><div>- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine</div><div>- VOC: Composto organico volatile</div><div>- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile</div><div>- vPvM: Molto persistente e molto mobile</div><div>- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).</div></div>		
<div>BIBLIOGRAFIA GENERALE:</div> <div><div>1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)</div><div>2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)</div><div>3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)</div><div>4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)</div><div>5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)</div><div>6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)</div><div>7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)</div><div>8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)</div><div>9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)</div><div>10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)</div><div>11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)</div><div>12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)</div><div>13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)</div><div>14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)</div></div>		

<div><div><div>fischer</div><div></div></div></div>		Revisione n. 2
	PUP E SCHIUMA SERRAMENTO ELASTICA	<div>Data revisione 10/05/2026</div> <div>Stampata il 10/05/2026</div> <div>Pagina n. 25/25</div> <div>Sostituisce la revisione:1 (Stampata il: 13/02/2026)</div>
<div><div>15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)</div><div>16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)</div><div>17. Regolamento (UE) 2019/1148</div><div>18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)</div><div>19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)</div><div>20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)</div><div>21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)</div><div>22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)</div><div>23. Regolamento delegato (UE) 2023/707</div><div>24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)</div><div>25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)</div><div>26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)</div><div>27. Regolamento delegato (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)</div><div>28. Regolamento (UE) 2024/2865</div><div>29. Regolamento delegato (UE) 2025/1222 (XXIII Atp. CLP)</div><div>- The Merck Index. - 10th Edition</div><div>- Handling Chemical Safety</div><div>- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)</div><div>- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology</div><div>- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition</div><div>- Sito Web IFA GESTIS</div><div>- Sito Web Agenzia ECHA</div><div>- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità</div></div>		
<div><div>Nota per l'utilizzatore:</div><div>Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.</div><div>Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.</div><div>Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il diretto controllo del Produttore, è obbligo dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilità, le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Il Produttore non si assume alcuna responsabilità per usi impropri del prodotto.</div><div>È responsabilità dell'utilizzatore fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.</div><div>Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.</div><div>METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE</div><div>Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.</div><div>Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.</div><div>Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.</div></div>		
<div><div>Modifiche rispetto alla revisione precedente</div><div>Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:</div><div>01 / 02 / 03 / 08 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.</div></div>		