Il nuovo generatore **AVR EM 2300**

Oltre ad assicurare un'eccellente stabilita di frequenza e di tensione grazie alla tecnologia **AVR**, offre anche la funzione **Oil Alert** ed un tempo di lavoro straordinariamente esteso (piu di 9h 40 min).

Per rispondere meglio alle esigenze dei professionisti, la macchina e dotata di un **contatore** a ore che indica quanto tempo manca al prossimo intervento di manutenzione.

AVR – cos'é?

Regolatore di tensione automatico, o AVR, progettato per controllare ininterrottamente la tensione.
Il controllo è comandato elettronicamente, consentendo una tensione migliore e una stabilità di frequenza.
L'AVR consente di mantenere la tensione di uscita costante e meno dipendente dal carico che porta a meno cadute o picchi di corrente.
La tecnologia AVR migliora notevolmente le prestazioni e la durata di funzionamento degli apparecchi a carico reattivo.

TECNOLOGIA DI EROGAZIONE DELLA POTENZA	AVR
Tipo	Monofase
Potenza massima (W)	2.300
Potenza uso continuativo (W)	2.000
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente (A)	8,7
Uscita nominale CC	-
Tipologia prese	16A- 230 V
Motore	GX160

Tipo motore	4 tempi, OHV**, Monocilindrico
Cilindrata (cm³)	163,0
Alesaggio x corsa (mm)	68,0 × 45,0
Giri motore (giri/min)	3.000
Sistema di raffreddamento	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata
Capacità olio (l)	0,58
Capacità serbatoio carburante (l)	12,0
Autonomia	9h 45min
Sistema di avviamento	Autoavvolgente

Lunghezza (mm)	535
Larghezza (mm)	435
Altezza (mm)	450
Peso a secco (kg)	40,0
Pressione acustica LwA - dB(A) (98/37/CE, 2006/42/CE)	79
Potenza acustica LpA - dB(A) (2000/14/CE, 2005/88/CE)	94

Prezzo di listino IVA inclusa: € 890,00