



EU 30is B A1

Prestazioni

Potenza massima (Kw) max 30 minuti	3 KVA
Potenza racc. uso continuato	2.08.00 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	10 V
Stabilità di tensione media	6 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	1 Hz
Stabilità di frequenza media	1 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	1 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 0,1 Hz
Potenza massima	120 W
Tensione	12 V
Intensità	03/10/2013 A
Livello di isolamento	IP 23

Rumorosità gruppo

Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE	91 db
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE	76 db

Alternatore

Alternatore Tipo	Multipolare
Regolatore automatico di tensione	Inverter

Motore

Modello	GX 200 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 196 cc - Monocilindrico cc
Potenza max KW-CV g/m	4,8/6,5 3600
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Avviamento autoavvolgente	si
Avviamento elettrico	si
Aria / choke	manuale
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinazione macchina 15°)	13.03.00 lt
Autonomia	7~20 h
Consumo	1.9~0.7 l/h

Equipaggiamento

Disgiuntore termico C.A.	si
Disgiuntore termico C.C.	si
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore)	si
Econimizzatore	si
Indicatore livello di carburante	si
Ruote	si
Batteria	si
Kit per collegamento in parallelo	optional

Dimensioni e peso

Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	655 x 480 x 570 mm
Peso a secco / in ordine di marcia	61 / 66 Kg